

デジタル

安全弁試験装置 SB-24D



特徴 コンパクト・簡単操作 ネジ変換アダプターが付属させれば、各メーカー安全弁に対応
記録用圧力ポートで、弊社圧力レコーダーやタンクリークテストで記録が可能 デジタル表示

タンクローリー安全弁試験器用仕様 SB-24D

圧力:0~40kPa(タンクローリーは 24kPa)
圧力計:100kPaF.S. φ80 デジタル表示
試験用安全弁取付台:PF65A(PF2.5B)
レシーブタンク容量:250cc 許容圧力 300kPa
ケース:オレンジ色 FRP(蓋付)
カプラ:圧力計 10SM 測定器:10SM ポンプ:1TPM
ポンプ:電動 AC100V 50/60Hz 15/14W
寸法:W467×H255×D270 本体重量:約9.8kg

本体 300,000円
ネジ変換アダプタ付き 346,000円

標準付属品

デジタル圧力計 KDM30-100kPaG 1台
FRP ケース(本体と一体型)・電源ケーブル 1式

オプション品

ネジ変換アダプター:SB-24-252(2.5B→2B)
ネジ変換アダプター:MGSB-24 (2.5B) G(PF)→M 変換

圧力表示部



デジタル圧力計 KDM30-100kPaG

圧力レンジ:0~100kPaG
ピークホールド機能付き
許容圧力:300kPa 精度±0.25%FS
表示部:フル4桁LCD
電源:006P DC9V 重量:約180g
寸法:φ80×厚み48×高さ155

取扱店

株式会社プレックス

富山市下奥井1丁目20-13

電話 076-407-5400

FAX 076-407-5400